

# 6824

## Stampante portatile a pagina intera

La stampante 6824 di Honeywell genera fatture clienti, ricevute, rapporti di carico, documenti di trasporto e di altro tipo di alta qualità per le applicazioni sul campo e la consegna diretta al punto vendita. La stampante 6824, in combinazione con i computer palmari Honeywell, semplifica l'individuazione degli itinerari di consegna e garantisce che le informazioni sui clienti siano sempre aggiornate. È possibile scegliere tra le configurazioni portatili o fisse in base alle proprie esigenze di mobilità.

### Portatile

La configurazione portatile fornisce mobilità e flessibilità grazie alla batteria opzionale. Dispone di un'impugnatura per un facile trasporto e di un vassoio compatto con carta a sufficienza per un'intera giornata.

### Fissa

La configurazione fissa è ideale nei casi in cui è preferibile installare la stampante su un veicolo. La stampante dispone di fori di montaggio in modo che possa essere fissata saldamente al veicolo.

### Supporti per computer

La stampante 6824 è dotata di quattro diversi supporti compatibili con la maggior parte dei computer portatili utilizzati per le applicazioni di definizione degli itinerari e consegna diretta al punto vendita. È configurabile per i seguenti modelli di computer portatili Honeywell: CN70, CN75, CN51, Dolphin™ CT50 o Dolphin 99EX.

La stampante 6824 è supportata nei kit Mobility SDK (Software Development Kit) per Android™ e Windows® Embedded Handheld 6.5. Visitare il sito web di Honeywell per maggiori informazioni su tali kit.



*Grazie alla stampa a pagina intera e al supporto per il computer portatile, la stampante 6824 offre vantaggi unici in termini di applicazioni per la consegna diretta al punto vendita.*

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI



È dotata di supporto per i seguenti computer portatili Honeywell: CN70, CN75, CN51, Dolphin CT50 o Dolphin 99EX.



L'elevata velocità di stampa di otto pagine al minuto permette di portare a termine il lavoro in modo rapido ed efficiente.



Matrice a punti da 24 pin a elevata risoluzione per una stampa di alta qualità di fatture, ricevute, rapporti di carico, documenti di trasporto e di altro tipo.



Versione fissa per l'installazione all'interno del veicolo usato per le consegne. Versione portatile con batteria opzionale trasportabile nel punto vendita.



Kit SDK (Software Development Kit) disponibili per le applicazioni di mobilità che richiedono l'uso della stampante.

# 6824 Specifiche tecniche

## DATI MECCANICI

Portatile (vassoio da 500 fogli):

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 473 mm
- Larghezza: 378 mm
- Profondità: 156 mm
- Peso senza batteria: 7,97 kg
- Peso della batteria: 0,54 kg

Portatile (vassoio da 200 fogli):

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 473 mm
- Larghezza: 378 mm
- Profondità: 214 mm
- Peso: 8,64 kg

Fissa (vassoio da 200 fogli):

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 508 mm
- Larghezza: 368 mm
- Profondità: 214 mm
- Peso: 8,86 kg

## ALIMENTAZIONE

**Veicolo:** sistemi da 12 V CC e 24 V CC (nominale), flusso continuo di corrente in ingresso CC 7,5 A min, picco 19 A per 30 msec

**Batteria agli ioni di litio:** 12 volt. Autonomia approssimativa di 18 pagine intere con ricarica completa. Tempo di ricarica di circa 5 ore. Tensione di ricarica in ingresso da 18 V CC a 28 V CC

**Adattatore CA:** alimentazione da 115/230 volt disponibile (ingresso 4 A/2 A)

## SPECIFICHE DI STAMPA

**Caratteristiche:** matrice a punti da 24 pin, bidirezionale, compatibile con elementi grafici

**Velocità di stampa:** massimo 400 caratteri al secondo (10 cpi, a 2 strati < 80 °C [176 °F]); (circa 6 pagine al secondo)

**Larghezza di stampa (min/max):** 7,5"/8,5"

**Stili font:** (caratteri/riga) normale 80, grassetto 40, ridotto 136, grassetto ridotto 68

## SUPPORTI

**Carta:** carta piegata da 1 a 3 strati, da 7,5" a 9,5" x 11", senza carbone, NCR con inserto adesivo sul bordo sinistro

**Nastro:**

Cartuccia a un colore, nero, 4.000.000 caratteri di durata

Cartuccia a un colore, viola, 3.750.000 caratteri di durata

## ACCESSORI

Alimentatore universale CA, cavi di alimentazione e relativi kit di installazione, nastri, kit SDK (Software Development Kit)

## DATI AMBIENTALI

**Temperatura di funzionamento CC:** da -20 °C a 60 °C

**Temperatura di funzionamento CA:** da -20 °C a 50 °C

**Temperatura di ricarica della batteria:** da 0 °C a 45 °C

**Temperatura di stoccaggio:** da -20 °C a 60 °C

**Umidità di esercizio:** da 10% a 95% (senza condensa)

**Umidità di stoccaggio:** da 5% a 95% (senza condensa)

**Specifiche di caduta:** caduta su cemento da 0,6 m (solo 6824P)

## STANDARD DEI PAESI

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Bahrein, Mauritius, Oman, Turchia, Qatar, Egitto, Marocco, Tunisia  
Paesi dell'UE e dell'AELS  
Bulgaria, Croazia e Regno Unito  
USA, Canada  
Perù

## GARANZIA

Un anno

Alcuni standard e caratteristiche possono variare da Paese a Paese senza preavviso.

Le specifiche possono variare in base a una determinata configurazione o alle funzioni selezionate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio vendite locale di Honeywell.

Dolphin è un marchio o un marchio registrato di Honeywell International Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Android è un marchio o un marchio registrato di Google Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

## Per ulteriori informazioni

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

## Honeywell Safety and Productivity Solutions

Via Gerardo e Antonio Philips 12  
20900 Monza  
Italy  
Tel.: +39 023 600 32 04  
[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

Scheda tecnica della stampante 6824 | Rev A | 04/17  
© 2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
THE POWER OF **CONNECTED**