

Serie MP

Stampanti di etichette industriali desktop

Le stampanti della serie MP rappresentano una soluzione unica tra le stampanti industriali di piccole dimensioni. I modelli MP Compact 4 Mark III e MP Nova Mark II garantiscono un'elevata efficienza nella stampa di etichette, nonostante le dimensioni ridotte. Le stampanti della serie MP vengono prodotte secondo gli standard più elevati e sono dotate di un telaio pressofuso e un coperchio protettivo in metallo, caratteristiche che le rendono affidabili e durevoli, ideali per ambienti industriali.

Per ambienti ristretti e spazi di lavoro dalle dimensioni limitate, le stampanti della serie MP offrono un ingombro ridotto per essere utilizzate in spazi affollati e possono essere montate a parete, su linee di produzione e carrelli mobili. Una speciale versione mobile di MP Compact consente il montaggio direttamente sui carrelli, per aumentare l'efficienza ridurre gli errori e accelerare i flussi di lavoro. Ingombrano meno della metà dello spazio occupato dalle stampanti di etichette tradizionali, permettendo agli operatori di risparmiare spazio prezioso.

Le stampanti della serie MP possono essere utilizzate in qualsiasi orientamento, anche capovolte. Le leve ampie e di semplice gestione e i coperchi apribili, oltre alla possibilità di rimuovere i supporti con una sola mano rendono le stampanti della serie MP l'avanguardia ergonomica per progettazione e offrono un risparmio consistente in termini di tempo, spazio e denaro.

Il collegamento opzionale LAN wireless 802.11 a/b/g/n consente di collegarle con semplicità alle reti, per permettere operazioni di stampa in movimento, ad esempio da un carrello.



La MP Compact è una stampante industriale di dimensioni ridotte, con funzionalità mobile e wireless, ideale per ambienti di lavoro in cui lo spazio è limitato.



La MP Nova è una stampante da installare su piano ad alta velocità, disponibile in dimensioni da 102 mm o 152 mm, che offre funzionalità di stampa su bobina di etichette e su carta termica (diretta o a trasferimento termico).

Le stampanti di etichette della serie MP sono facili da usare, robuste e offrono le stesse prestazioni delle stampanti industriali di dimensioni maggiori, con un ingombro minimo. Il rivestimento completamente in metallo le rende la soluzione ideale per ambienti industriali difficili, mentre l'ingombro ridotto e il funzionamento silenzioso ne consentono un utilizzo in ambienti poco rumorosi, come ospedali o uffici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



Se montata su carrello, la stampante MP Compact consente di ridurre i tempi di recupero delle etichette.



La vasta capacità garantisce la massima produttività.



Il modello MP Nova è disponibile nella versione da 102 mm e 152 mm e offre capacità di stampa termica diretta (DT) e tramite trasferimento termico (TT).



Le stampanti supportano linguaggi DPL, Labelpoint e PL-Z, in modo da poter sostituire le stampanti della concorrenza.



I modelli MP Compact 4 Mark III e MP Compact 4 Mobile Mark III offrono un'opzione di collegamento wireless, oltre a quella Ethernet standard.

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (AxLxP):

Compact 4 Mark III: 105 x 230 x 260 mm
Compact 4 Mobile Mark III: 125 x 230 x 260 mm
Nova 4 Mark II DT: 150 x 232 x 360 mm
Nova 4 Mark II TT: 210 x 250 x 360 mm
Nova 6 Mark II DT: 150 x 292 x 360 mm
Nova 6 Mark II TT: 210 x 310 x 360 mm

Peso:

Compact 4 Mark III: 3,5 kg
Compact 4 Mobile Mark III: 4,5 kg
Nova 4 Mark II DT: 5,8 kg
Nova 4 Mark II TT: 7,2 kg
Nova 6 Mark II DT: 6,8 kg
Nova 6 Mark II TT: 8,2 kg

Struttura: Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III, Nova Mark II DT e Nova Mark II TT: coperchio protettivo in metallo
Orologio: tempo reale

AMBIENTE UTENTE

Temperatura di esercizio:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III e Nova Mark II DT e TT: da 5°C a 40°C

Umidità relativa: da 20% a 85%, senza condensa

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tipo di stampante:

Compact 4 Mark III e Compact 4 Mobile Mark III: stampa termica diretta
Nova Mark II: stampa termica diretta (DT) o a trasferimento termico (TT)

Testina di stampa: 8 punti/mm (200 dpi) o 12 punti/mm (300 dpi)

Larghezza massima di stampa:

Compact 4 Mark III e Compact 4 Mobile Mark III: 104 mm

Nova 4 Mark II DT e TT: 104 mm

Nova 6 Mark II DT e TT: 168 mm

Velocità massima di stampa:

Compact 4 Mark III e Compact 4 Mobile Mark III: 125 mm/s

Nova 4 Mark II DT e TT: 254 mm/s

Nova 6 Mark II DT e TT: 203 mm/s

Memoria:

Compact 4 Mark III e Compact 4 Mobile Mark III: 128 Flash/64 DRAM

Nova 4 Mark II DT e TT e Nova 6 Mark II DT e TT: 128 Flash/64 DRAM

ALIMENTAZIONE

Elettrica: Compact 4 Mark III: 100-230 V AC, tolleranza ±15%, 50-60 Hz, 120 VA

Compact 4 Mobile Mark III: 24-48 V CC, tolleranza ±15%, 120 VA

Nova 4 Mark II DT e TT e Nova 6 Mark II DT e TT: 100/240 V AC, 50-60 Hz, 325 VA

COMUNICAZIONI

Porte di comunicazione (standard):

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III, Nova 4 Mark II DT e TT e Nova 6 Mark II DT e TT: seriale, Ethernet e USB

Porte di comunicazione (opzionali):

Compact 4 Mark III: wireless 802.11 a/b/g/n
Compact 4 Mobile Mark III: wireless 802.11 a/b/g/n

Protocolli di sicurezza:

Compact 4 Mark III e Compact 4 Mobile Mark III: protocollo di sicurezza WPA2

SUPPORTI

Tipi di supporto: etichette fustellate, rotolo continuo ed etichette piegate

Diametro anima bobina: minimo 40 mm

Diametro anima bobina: minimo 37 mm +++

Diametro massimo del rotolo: 100 mm +

Diametro massimo del rotolo: 150 mm ++

Diametro massimo del rotolo: 215 mm +++

Gamma larghezza supporti: da 40 a 115 mm

Gamma larghezza supporti:

da 40 a 175 mm ++++

Lunghezza minima supporto: 10 mm

Gamma spessori supporti: 0,058 - 18 mm

Sensore supporti: superiore a tre vie per distanza, tacca e black-mark

Alimentazione etichette: da utilizzare con taglierina opzionale o sensore presenza.

Per qualità di stampa e prestazioni ottimali, utilizzare supporti a consumo Honeywell certificati.

APPROVAZIONE REGOLAMENTARE

Contattare i rappresentanti di vendita Honeywell per l'elenco aggiornato delle approvazioni regolamentari.

CODICI A BARRE/CARATTERI/GRAFICA

Codici a barre: codici QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, EAN-13 e così via

Codici a barre: EAN-125, 2 di 5 interlacciato, Code 39 e PDF417 +

Tipi di caratteri:

Versione Labelpoint: dieci caratteri scalabili come standard: Univers Medium, Univers Bold, Univers Condensed, Univers Condensed Bold, CG Times, CG Times Italic, CG Times Bold, CG Times Bold Italic, Letter Gothic Bold e Coronet. Supporta l'inglese e tutte le lingue europee, inclusi caratteri greci e cirillici.

Versione DLP: nove caratteri bitmap alfanumerici espandibili da 2 a 6 mm, inclusi OCR-A e OCR-B e sei caratteri scalabili come standard: CG Triumvirate TM, CG Triumvirate Bold Condensed TM, CM Times, CG Times Italic, CG Times Bold e CG Times Bold Italic. + MP Nova Mark II DT e TT

SOFTWARE/FIRMWARE

Lo strumento di configurazione NETira™ è un'utilità per l'impostazione di una o più stampanti basata su Windows.

ACCESSORI

Compact 4 Mark III: cavi di alimentazione, adattatore parallela/seriale e cavo USB

Compact 4 Mobile Mark III: adattatore parallela/seriale e cavo USB

OPZIONI

Compact 4 Mark II: versione DPL disponibile con funzionalità Labelpoint o PL-Z; kit di montaggio tower; kit di montaggio a parete; kit LTS; kit di distacco delle etichette; kit per bobina larga; W-LAN 802.11 A/B/G/N con protocollo di sicurezza WPA2, taglierina.

MP Compact 4 Mobile Mark III: versione DPL disponibile con funzionalità di emulazione Labelpoint o PL-Z; kit LTS; kit di distacco delle etichette; kit per bobina larga; W-LAN 802.11 A/B/G/N con protocollo di sicurezza WPA2, taglierina, kit di montaggio su carrello.

MP Nova Mark II: cavo rete elettrica, cavo USB, cavo connessione a margherita e cavo seriale RJ45.

GARANZIA

Stampante: 1 anno*

Testina di stampa: 1 anno* o 25.400.000 mm, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima
Estensione di garanzia: contattare il proprio rappresentante di vendita Honeywell per le opzioni di garanzia estesa

**Quando utilizzato con materiali di consumo approvati*

+ Solo per la versione MP Compact 4 Mobile Mark III

++ MP Compact 4 Mark III

+++ MP Nova Mark II DT e TT

++++ MP Nova 6 Mark II DT e TT

Honeywell Scanning & Mobility

Via Gerardo e Antonio Philips 12

20900 Monza

Italy

Tel.: +39 023 600 32 04

www.honeywell.com

Stampante di etichette industriale serie MP - DS Rev. A 11/15
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell