



SCANNER DA BANCO A SINGOLO PIANO ORIZZONTALE

Il lettore Magellan™ 2300HS è ideale per la vendita al dettaglio, dove sono richieste alte performance di lettura con orientamento orizzontale, in un prodotto di forma compatta e dal prezzo vantaggioso. Studiato per applicazioni POS di volume medio-alto, il lettore Magellan 2300HS è particolarmente efficace per le drogherie, minimarket, negozi di generi alimentari di piccole-medie dimensioni, fai da te e negozi specializzati. Grazie alle ottime performance di lettura in fatto di ergonomia e throughput, il lettore 2300HS offre la garanzia di qualità e di prestazioni della celebre marca Magellan.

SOFTWARE MANAGEMENT

Gli algoritmi di decodifica del software FirstStrike™ assicurano maggiore velocità di scansione e migliori tassi di lettura alla prima passata anche di codici a barre danneggiati, sciupati o stampati in modo scadente, garantendo una migliore efficienza operativa presso la cassa del punto di vendita.

La memoria flash permette di fare aggiornamenti del software direttamente presso il punto vendita, in maniera facile ed economica. Grazie alla porta RS-232 ausiliaria, utilizzabile in diversi modi, è possibile collegare un lettore manuale, effettuare la programmazione e la configurazione dello scanner stesso o accedere ai dati letti dallo scanner.



CARATTERISTICHE

- Leader di mercato tra i lettori da banco di codici a barre a singolo piano orizzontale
- Qualità e affidabilità del celebre marchio Magellan
- Performance di lettura superiori
- Software di decodifica avanzato FirstStrike che garantisce migliori performance di lettura di etichette di scarsa qualità
- Supporto dei codici GS1 DataBar™
- Memoria Flash per facile aggiornamento in loco del software
- Funzionalità multi-interfaccia, compatibile con tutte le interfacce host più diffuse
- Porta ausiliaria RS-232 alimentata, per la semplice integrazione di un lettore manuale
- Funzionalità EAS (opzionale) compatibile con dispositivi Checkpoint e Sensormatic
- Funzioni a valore aggiunto opzionali:
 - Rapporti diagnostici – Per una migliore manutenzione preventiva
 - Productivity Index Reporting™ – Aiuta a identificare le etichette stampate con scarsa qualità
- Il programma di servizi EASEOFCARE offre un'ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

MERCATI-APPLICAZIONI*

- Retail: Punto Vendita

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
CODICI STACKED	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

REQUISITI PER L'ALIMENTAZIONE AC	Alimentazione AC: 90 a 265 VAC, 47 a 63 Hz Consumo: Consumo in modalità 'sleep': 2,5 Watts Consumo in modalità operativa (massimo): 9,6 Watts Consumo in modalità operativa (tipico): 4,0 Watts
----------------------------------	--

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

PROTEZIONE ESD	25 kV
TEMPERATURA	Modalità operativa: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Spento: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)	5 a 95%

INTERFACCE

INTERFACCE	Emulazione di tastiera; IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
PORTE AUSILIARIE	RS-232 con alimentazione

CARATTERISTICHE OPZIONALI

CARATTERISTICHE A VALORE AGGIUNTO	PIR (Productivity Index Reporting™); Report diagnostici
CARATTERISTICHE EAS	Checkpoint Systems: L'hardware EAS integrato funziona con i modelli Counterpoint IX e Evolve D11
SENSORMATIC	Segnale di buona lettura

CARATTERISTICHE FISICHE

DIMENSIONI	15,2 x 15,2 x 8,6 cm / 6,0 x 6,0 x 3,4 in
PESO	1,1 kg / 2,5 lb

PRESTAZIONI DI LETTURA

ALTEZZA DI LETTURA	15,2 cm / 6,0 in
INDICATORI DI LETTURA	Segnale acustico (tono e volume programmabile)
RIGHE DI LETTURA	18
VELOCITÀ DEL MOTORE	6.000 rpm

NORME DI SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE LASER	Attenzione luce laser – Non fissare lo sguardo direttamente nel raggio; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 1;
CONFORMITÀ AMBIENTALE ORGANISMO DI CONTROLLO	Conforme a RoHS EU Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.

PROGRAMMI

OPOS / JAVAPOS	I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente. I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
----------------	---

GARANZIA

GARANZIA	3 Anno
----------	--------